

**รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะและราคากลาง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๙๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ**

หัวข้อ	รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ	เหตุผลความจำเป็น/วัตถุประสงค์ในการ การกำหนดความต้องการ	หมายเหตุ
คุณสมบัติทั่วไป	เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๙๐ กิโลวัตต์ พวงมาลัยชนิดผ่อนแรง (POWER STEERING) แบบหน้าตัด ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง ๒ ประตู มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง ตอนท้ายหลังหัวเก๋งติดตั้งถังบรรจุน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม มีเครื่องสูบน้ำ มีระบบท่อน้ำที่สะดวกเหมาะสมต่อการใช้งาน ติดตั้งแท่นเป็นฉีดย้ำดับเพลิง มีชุดหัวฉีดน้ำ อุปกรณ์อื่นพร้อมต่อการใช้งานดับเพลิงและแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เคยเก็บ	- เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ	
ลักษณะตัวรถยนต์	๑.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพการทำงาน ๑.๒ เป็นรถยนต์บรรทุกชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ๖ ตัน ๑.๓ เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล มีเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนตัวน้ำ มีระบบเผาไหม้แบบดีกรีอินเจกชัน ๔ จังหวะ จำนวน ๖ สูบ เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานเอเซียไม่ต่ำกว่ายูโร ๕ หรือสูงกว่า ๑.๔ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังแรงม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๙๐ กิโลวัตต์ ๑.๕ น้ำหนักรวมบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๑.๖ ระบบขับเคลื่อนใช้ระบบเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ ๑.๗ ระบบคลัทช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ๑.๘ ระบบบังคับเบรค พวงมาลัยบังคับเบรคอยู่ทางด้านขวามือ แบบลูกปืนหมุนรอบตัว พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ๑.๙ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก ๑.๑๐ ระบบเบรคตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเบรคช่วยแบบเบรคเอเซีย	- เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าในการใช้งาน เกิดประโยชน์ต่อการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน - เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต	

หัวข้อ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	เหตุผลความจำเป็น/วัตถุประสงค์ในการกำหนดความต้องการ	หมายเหตุ
ลักษณะตัวรถยนต์ (ต่อ)	๑.๑๑ ขนาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ – ๒๐ – ๑๖ ชั้น หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องเป็นยางที่ผลิตในปีที่ส่งมอบรถ ๑.๑๒ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์, แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ จำนวน ๒ ลูก ตามมาตรฐานกรมการขนส่งกำหนด และต้องเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตในปีที่ส่งมอบรถ ๑.๑๓ ห้องโดยสารมีประตูเปิด – ปิด ๒ ข้างพร้อมกระจกขึ้น – ลง ด้วยระบบไฟฟ้า เป็นมาตรฐานมาจากโรงงานผู้ผลิต ๑.๑๔ มีเบาะนั่งไม่น้อยกว่า ๓ คนพร้อมพนักงานขับรถ มีเข็มขัดนิรภัยครบชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต ๑.๑๕ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องผู้โดยสารตามมาตรฐานผู้ผลิต ๑.๑๖ ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ภายในห้องโดยสาร มีช่อง USB ช่องรับสัญญาณบลูทูธ พร้อมทั้งรับสัญญาณวิทยุ AM/FM ได้ในตัว		
ถังบรรจุน้ำ	๒.๑ ตัวถังน้ำทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ม้วนเป็นทรงรี และฝากันหัวท้ายทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. บรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ภายในถังมีเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ติดตั้งตามขวางของตัวถังไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น สำหรับกันน้ำกระแทกตัวรถขณะวิ่ง เหล็กแผ่นนี้ต้องติดตั้งอย่างแข็งแรง ๒.๒ ภายในถังน้ำ พ่นสีกันสนิม อย่างน้อย ๒ ชั้นหรือเทียบเท่า ๒.๓ พ่นด้านข้างส่วนบนของถังน้ำเป็นพ่นดอกลายก้นตีนตลอดแนวยาว มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มม. พร้อมกันมีราวจับทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. โดยรอบ ๒.๔ มีช่องกลมด้านบนของถังน้ำสำหรับลงไปทำความสะอาด (MAN Hole) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. พร้อมฝาปิดมีที่ล็อก จำนวน ๒ ช่อง ๒.๕ มีทางสำหรับส่งน้ำพร้อมเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ทาง อยู่ในตำแหน่งตามมาตรฐานผู้ผลิต	- เพื่อให้การทำงานของชุดถังน้ำมีประสิทธิภาพ เนื่องจากถังบรรจุน้ำมีความสำคัญ จึงจำเป็นต้องผลิตจากโรงงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน - เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน จึงจำเป็นต้องกำหนดให้พ่นสีด้านข้างถังน้ำดอกลายก้นตีนพร้อมมีราวจับ และ มีบันไดขึ้นลงบริเวณด้านท้ายถังน้ำ	

หัวข้อ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	เหตุผลความจำเป็น/วัตถุประสงค์ในการกำหนดความต้องการ	หมายเหตุ
ถังบรรจุน้ำ (ต่อ)	๒.๖ มีทางจ่ายน้ำเครื่องสูบน้ำเข้าถังน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว โดยมีคันเปิด-ปิด จำนวน ๑ ทาง ๒.๗ มีทางสูบน้ำเข้าถังน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว มีคันบังคับเปิด-ปิด จำนวน ๑ ทาง ๒.๘ มีทางสูบน้ำจากถังน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว มีคันบังคับเปิด-ปิด จำนวน ๑ ทาง ๒.๙ มีท่อระบายน้ำกลับ (Vent Tube) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ ๒.๑๐ มีท่อรีเลย์น้ำเข้าถังพร้อมฝาปิดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ ๒.๑๑ ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืน ได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมราวจับทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ๒.๑๒ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรมถนน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ ๒.๑๓ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้แบบปากเปิด ติดตั้งด้านข้างซ้าย – ขวา ของตัวรถยนต์ ๒.๑๔ มีบันไดสำหรับขึ้น-ลง หายถังน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ขั้น ๒.๑๕ ด้านข้างของตัวถังน้ำมีตู้เก็บอุปกรณ์ตลอดแนวความยาว ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต ๒.๑๖ มีหลอดแสดงระดับน้ำภายในถัง ในตำแหน่งตามมาตรฐานผู้ผลิต ๒.๑๗ ติดตั้งแท่นป็นฉนวนกันความร้อนใต้รถตัวถังบน ตำแหน่งตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด ๒.๑๘ มีมาตรวัดแรงดูด และแรงดันและสามารถเร่งกำลังและดูดได้ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	- เพื่อการปฏิบัติงานด้านป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยมีความคุ้มค่า นอกเหนือจากการแจกจ่ายเพลิง อุปกรณ์บริโภคและการดับเพลิง จึง จำเป็นต้องกำหนดให้ผู้ที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำพรมถนน และสำหรับรดน้ำต้นไม้	

หัวข้อ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	เหตุผลความจำเป็น/วัตถุประสงค์ในการกำหนดความต้องการ	หมายเหตุ
ถังบรรจุน้ำ (ต่อ)	๒.๑๙ ผู้เสนอราคาแบบแบบถังน้ำ (Drawing) พร้อมทั้งแสดงการคำนวณหาปริมาณน้ำในถังน้ำให้ได้ปริมาณตามขนาดบรรจุให้ถูกต้อง พร้อมทั้งหนังสือรับรองแบบโครงสร้างโดยวิศวกรเครื่องจักรระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ในวันยื่นซองเสนอราคา ๒.๒๐ ถังบรรจุทุกน้ำ ผลิตภัณฑ์โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ด้านการผลิตและประกอบตัวถังรถบรรทุก โดยแบบเอกสารเอกสารรับรองต่าง ๆ และหนังสือตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา		
เครื่องสูบน้ำ	๓.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหมุนศูนย์ ชนิดดูดทางเดียว ๓.๒ ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ สร้างด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือทองเหลือง หรือเหล็กหล่อ สามารถสูบน้ำที่แรงดันปกติได้ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตรต่อนาที และทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทำงาด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถ โดยผ่านระบบถ่ายทอดกำลังแบบ SIDE PTO ๓.๓ ตัวเครื่องสูบน้ำผลิตโดยบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ พร้อมแบบแคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำ และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา	- เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	
สัญญาณไฟฉุกเฉิน	๔.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินแสงยาว ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ตรงกลางชุดไฟมีลำโพงขยายเสียงไซเรนขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์ มีแบบเสียงไม่น้อยกว่า ๕ แบบ พร้อมไมโครโฟน ชุดอุปกรณ์ทั้งหมดใช้ไฟเพียง ๑๒ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ ๔.๒ สัญญาณไฟฉุกเฉินด้านท้ายรถแบบ LED ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ดวง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการมาตรฐานและการทดสอบการทนต่อการรั่วซึมของน้ำและฝุ่น ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ และตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา	- เป็นการกำหนดคุณสมบัติโดยภาพรวมของรถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉิน	

หัวข้อ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	เหตุผลความจำเป็น/วัตถุประสงค์ในการ	หมายเหตุ
อุปกรณ์ประจํารถ	๕.๑ ห่อตุตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๒๐ ฟุต พร้อมข้อต่อ ห่อตุตจำนวน ๑ เส้น ๕.๒ สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวน ๒ เส้น ๕.๓ สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวน ๒ เส้น ๕.๔ หัวฉีดน้ำตัวมยาว ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๓๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด ๕.๕ หัวฉีดน้ำแบบปรับฝอย ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด ๕.๖ หัวกะโหลกกรองใช้กับห่อตุต จำนวน ๑ ชุด ๕.๗ ตะกร้าหวาย จำนวน ๑ ชุด ๕.๘ ติดตั้งแท่นป็นฉีดยาน้ำชนิดหมุนได้รอบตัวด้านบนถึงบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ ชุด ๕.๙ มียางอะไหล่พร้อมกระโหลกติดตั้งในที่เหมาะสม จำนวน ๑ ชุด ๕.๑๐ แม่แรงไฮดรอลิก พร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด ๕.๑๑ เครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด ๕.๑๒ ชุดดับเพลิงพร้อมหมวก จำนวน ๑ ชุด ๕.๑๓ หนังสือคู่มือประจํารถ จำนวน ๑ ชุด	- เป็นการกำหนดคุณสมบัติโดย ภาพรวมของรถบรรทุกทุกน้ำ เนื่องจาก เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานผู้ผลิต	- เพื่อความสะดวก คุ่มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ เนื่องจาก รถบรรทุกน้ำ หากเกิดการชำรุด เสียหาย จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน หากศูนย์บริการอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจาก ที่ตั้งของเทศบาล จะทำให้การแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ในด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปด้วยความล่าช้า
ศูนย์บริการและ บริการหลังการ ขาย	๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานของการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) โดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน (ประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา, แพร่, น่าน) โดยแบบเอกสารหนังสือรับรองบริษัทฯ ของศูนย์บริการ รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) และสำเนาบัตร ประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และสำเนาทะเบียนการค้า หรือ ภพ.๒๐ และ ภาพถ่ายสถานที่ซ่อม และแผนที่ ฯลฯ ในวันเสนอราคา		

หัวข้อ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	เหตุผลความจำเป็น/วัตถุประสงค์ในการกำหนดความต้องการ	หมายเหตุ
ศูนย์บริการและ บริการหลังการ ขาย (ต่อ)	๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารสถานบริการซ่อมบำรุงตัวถังและอุปกรณ์ส่วนควบ ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยต้องเป็นสถานบริการที่อยู่ใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบนไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง (ประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา, แพร่, น่าน) โดยแนบเอกสารสถานที่ซ่อมตัวถัง และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และสำเนาทะเบียนการค้า หรือ ภพ.๒๐ และภาพถ่ายสถานที่ซ่อม และแผนที่ ฯลฯ พร้อมแสดงเอกสารในวันยื่นซอง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการซ่อมบำรุงรักษา		
การพ่นสีและ ข้อความ	๗.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ๗.๒ ใต้ตัวถังบรรทุกน้ำหนัก บังโคลนรถ พ่นด้วยบอดี้ซู้ดหรือเทียบเท่า พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ๗.๓ สัณฐานผิวรถพ่นสวยงาม และข้อความ พ่นสีตามหน่วยงานกำหนด		
ข้อกำหนดอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของ ทางราชการ	๘.๑ โรงงานผู้ผลิตรถบรรทุกน้ำ ต้องเป็นโรงงานที่ได้รับการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) พร้อมแสดงหลักฐานในวันยื่นเสนอราคา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ๘.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก รายละเอียด รูปแบบของรถบรรทุกน้ำ พร้อมแสดงการคำนวณปริมาณมาตรของถังน้ำ และคำนวณน้ำหนักของรถบรรทุกน้ำคันดังกล่าว และได้รับการรับรองจากวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป พร้อมทั้งแสดงเอกสารยืนยันตัวตนของวิศวกรผู้รับรอง มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ๘.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมแสดงเอกสารในวันยื่นเสนอราคา	- เพื่อประโยชน์ของทางราชการ	

หัวข้อ	รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ	เหตุผลความจำเป็น/วัตถุประสงค์ในการกำหนดความต้องการ	หมายเหตุ
<u>ข้อกำหนดอื่น ๆ</u> <u>เพื่อประโยชน์ของ</u> <u>ทางราชการ (ต่อ)</u>	๘.๔ การรับประกัน การชำรุดบกพร่อง และการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะเวลาการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนหากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนโซ่และระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว ๘.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค และอบรมวิธีการใช้ตลอดจนวิธีบำรุงรักษาอุปกรณ์น้ำเอนกประสงค์ และอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางราชการ ๘.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ครั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น ๘.๗ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนราชการก่อน จึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ ๘.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงใบรับรองระบบคุณภาพ มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ของผู้ผลิตหัวรถยนต์ที่เสนอต่อราชการ ๘.๙ ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์จะต้องแสดงเอกสารรับรองอำนาจให้เจ้าหน้าที่ขายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ พร้อมระบุชื่อหรือรุ่นในเอกสารใบเสนอราคาหรือใบแสดงเงื่อนไขการประมูลในวันยื่นซอง ๘.๑๐ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามประกาศที่กำหนด ๘.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่อยู่ระหว่างมีรายชื่อเป็นผู้ที่เวียนทำงานจากหน่วยงานราชการ หรือกำลังอยู่ระหว่างการแจ้งเวียนทำงานจากหน่วยงานราชการไปยังกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง ๘.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณสมบัติเสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณสมบัติที่หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย ห้ามไม่ให้คัดลอกรายละเอียดคุณสมบัติของหน่วยงานมาเสนอ และต้องระบุชื่อและรุ่นของรถยนต์ที่เสนอในเอกสารคุณสมบัติให้ชัดเจน		

หัวข้อ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	เหตุผลความจำเป็น/วัตถุประสงค์ในการกำหนดความต้องการ	หมายเหตุ
กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ	ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย		
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก	ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก		
ข้อเสนอ			
วงเงินงบประมาณ	ราคากลาง ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามบัญชีการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ	- เป็นการกำหนดตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ	
งานและการจ่ายเงิน	เมื่อได้ตรวจรับและผู้ขายจดทะเบียนครบทุกเล่มดังกล่าวให้เป็นการเสร็จของเทศบาลตำบลลำราญราษฎร์เรียบร้อยแล้ว	- เป็นการกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	
อัตราค่าปรับ	อัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ	- เป็นการกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	